

Generatoare aer cald

Generator aer cald cu tiraj natural FABBRI F55SV

Ca model solid din gama medie, **Fabbri F55 SV** oferă un debit de aer cald de până la **3.500 m³/h**, fiind ideal pentru încălzirea halelor sau spațiilor de lucru cu o suprafață de până la **250 m²** și o înălțime de **4 metri**.

Amprenta redusă la sol, de **sub 0,8 m²**, face ca acest model să fie o alternativă mult mai avantajoasă față de echipamentele mai mari și mai costisitoare pe pelete.

Camera de ardere, cu un volum de aproximativ **0,13 m³**, oferă o putere maximă de **circa 49 kW** și permite alimentarea cu **lemne, paleți, turbă sau alte tipuri de biomasă solidă**.

Producător: Fabbri - Italia

Vezi online

Descriere

- Cuptor orizontal din oțel termic cromat din oțel inoxidabil, armat cu nervuri
- Două sau trei schimbătoare de fum
- Manta interioară din tablă lucioasă pentru cavitate și izolație
- Acoperire exterioară în tablă zincată
- Cadru de profil vopsit
- Uși pentru încărcare cu grile refractare și detașabile
- Panouri refractare pentru curățarea țevilor
- Ventilatoare centrifuge cu admisie dublă pentru livrarea de aer cald, care funcționează și la turații reduse și dispuse pe suspensii elastice speciale, acționate de unul sau mai multe motoare electrice
- Panou electric de comandă și control
- Termostat de reglare.
- Acest generator de aer cald funcționează pe bază de combustibil solid (lemn- cărbune – brichete – deșeuri lemnoase).

Atribute produs

- **Producător:** Fabbri - Italia
- **Lățime:** 700 mm
- **Lungime:** 1150 mm
- **Înălțime:** 1550 mm
- **Diametru racord coș de fum:** 180 mm
- **Diametru conducte de alimentare cu aer cald:** 2 x 200 mm
- **Cameră de ardere:** 200 mm
- **Lungimea focarului:** 660 mm
- **Lățimea cuptorului:** 480 mm
- **Înălțimea focarului:** 600 mm
- **Putere ventilator alimentare aer cald:** 0.25 kW
- **Combustibili:** deșeuri lemnoase – lemn – turbă - brichete
- **Consum combustibil:** 20 kg/h
- **Debit de aer (15°):** 3500 mc/h
- **Randament de conversie:** 55.000 Kcal/h
- **Suprafață aproximativă încălzită:** 200 / 250 m2 - 1000 m3
- **Putere termică degajată de camera de ardere:** 49 kW
- **Tensiune de alimentare:** 230 V
- **Model:** F55SV

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI