

Circulare cu freză, Mașini combinate

Mașină combinată circular cu masă + freză Holzmann KF315-VF2600

Preț: €3,832.50 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Mașina combinată circular + freza Holzmann KF 315VF-2600 este caracterizată prin gestionarea optimă a tăierii plăcilor de dimensiuni mari și utilizare facilă a opțiunii de frezare.

- Masă mobilă din aluminiu culisează pe elemente cilindrice din oțel;
- Ghidajul solid și stabil pentru tăiere longitudinală cu dispozitiv de fixare cu excentric;
- Pânză circulară înclinabilă și reglabilă pe înălțime, cu unitate incizor;
- Masa fixă din fontă cu extensie în partea din spate și partea stângă, cu picior de sprijin;
- Riglă transversală extensibilă reglabilă la unghi, având și două limitatoare reversibile;
- Rolă liberă dispusă pe capătul extensie mesei mobile, ce facilitează încărcarea plăcilor voluminoase;
- Lățime de tăiere foarte mare în partea dreaptă de până la 1330mm;
- Echipat standard cu pânză incizor compus din 2 bucăți, reglabil;
- Riglă paralelă cu reglaj fin;
- Capota de protecție pentru freză de calitate cu ghidaje pe role, plăci de protecție și rigle de ghidare din aluminiu cu posibilitate de reglaj fin;
- 4 viteze de lucru freză, acoperind o gamă largă de viteze **(1800-9000rpm)**;
- Indicație electronică a vitezei prin LED-uri;
- Diametrul maxim al sculei de **Ø200mm**;
- Manivela de reglare a axului poziționată ergonomic;
- 2 hote de exhaustare de **Ø100 mm**.

Inclus în pachetul standard: 1 pânză principală T.C.T Ø315mm cu 40 dinți, 1 pânză incizor T.C.T. Ø100mm cu 24 dinți, riglă paralelă, riglă transversală extensibilă, extensie masă mobilă, capotă protecție ax freză,

liniar ghidare freză, dispozitiv de fixare cu excentric.
Accesorii opționale

- **Aspiratoare** pentru praf și rumeguș: **ABS3880, ABS4560, ABS5000SE, FT403, FT502.**
- **Dispozitive** de avans mecanic: **STEFF2034, STEFF2038, STEFF2044, STEFF2048, SF324N, SF344N-8, SF444-8.**
- Set pânze: **KSB315SET.**
- Furtun extractor: **ABS100MM 4 m; 10 m**
- Freză cuțite amovibile: **UNISET 40** , **UNISET 60**

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Circular:** -
- **Dimensiuni masă mobilă:** 2600 x 270 mm
- **Dimensiuni masă fixă din fontă:** 860 x 890 mm
- **Dimensiuni extensie masă fixă:** 800 x 440 / 500 x 450 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 750 x 590 mm
- **Înălțime a mesei de la sol:** 850 mm
- **Înălțime de tăiere la 90°:** 100 mm
- **Înălțime de tăiere la 45°:** 80 mm
- **Lungime maximă de tăiere:** 2700 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1330 mm
- **Diametru maxim pânză circular (Ø):** 315 x 30 mm
- **Turație de lucru pânză principală:** 4500 rpm
- **Diametru pânză incizor (Ø):** 100 mm
- **Turație de lucru incizor:** 8500 rpm
- **Putere motor circular:** 3 kW
- **Freză:** -
- **Diametru ax:** Ø 30 mm
- **Cursă ax:** 100 mm
- **Înălțime utilă ax:** 100 mm

- **Diametru maxim sculă de prelucrare sub nivelul mesei (Ø):** 180 mm
- **Diametru maxim sculă deasupra mesei (Ø):** 200 mm
- **Deschidere masă:** Ø190 mm
- **Dimensiuni riglă de ghidare:** 360 x 120 mm
- **Turații de lucru:** 1800/3000/6000/9000 rot/min
- **Putere motor freză:** 2.8 kW
- **Diametru hote exhaustare (Ø):** 2 x 100 mm
- **Tensiune de alimentare:** 230V sau 400V
- **Greutate:** 465 kg
- **Dimensiuni ambalat:** 1220 x 825 x 1035 mm
- **Tip produs:** Atelier

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI