

Mașini rindeluit la grosime

Mașină de rindeluit la grosime Houfek ALIGATOR A530

Producător: HOUFEK - Cehia

Vezi online

Descriere

Performanță în rindeluire la grosime.

HOUFEK este producător european cu experiență vastă în producția utilajelor pentru prelucrare lemn masiv, router CNC, mașini de calibrat și șlefuit etc. Expertiza acestui brand european se relevă în calitatea constructivă premium a produselor, dar și în eficiența peste medie a utilajelor pe care le comercializăm.

Panou de comandă

- Reglare electrică pe înălțime;
- Pornire automată stea-trunghi;
- Sistem de protecție pentru supraîncălzire;
- Frână electromagnetică;
- Viteza de avans reglabilă, fără trepte 4 – 19 m/min;
- Afișaj digital pentru viteza de avans.

Masă de lucru solidă

- Masa de lucru masivă;
- Sistem de reglare pe înălțime fiabil, automat – electric;
- Motor independent reglare pe înălțime masă de lucru;
- 4 piloni de susținere a mesei de lucru.

Encoder reglare masă pe înălțime

- Asigură poziționarea foarte precisă a mesei în conformitate cu cotele setate în panoul de control;
- Performanțe industriale pentru rezultate remarcabile.

Capotă protecție

- Dispusă pe toată lungimea axului de prelucrare, asigură protecția acestuia în timpul prelucrării;
- Conectată la hota de exhaustare care conduce deșeurile spre conecția de Ø150 mm.

Arbore prelucrare solid

- Cele 4 cuțite sunt dispuse pe un arbore solid ce transformă puterea motorului de 5.5 kW în rindeluire performantă;
- Vizibilitate foarte bună pentru schimbarea sau setarea cuțitelor.

Senzor deschidere capotă

- Capota este dotată cu senzor de protecție ce oprește automat utilajul în cazul deschiderii accidentale a capotei de protecție;
- Capotă de protecție antifonată pentru confort auditiv sporit.

Sistem antirecul solid

- Sistem antirecul solid;
- Rolă de avans canelurată ce permite avansul constant al pieselor de diferite lățimi și esențe;
- 2 role netede dispuse în zona de ieșire;
- Alimentarea materialului este constantă și stabilă.

Hotă de exhaustare

- Hota de exhaustare cu dimensiuni mari permite aspirarea eficientă a rumegușului;
- Poziționată în partea din spate a utilajului.

Tipuri de cuțite

- Tersa (opțional)
    - Asigură montajul rapid pe arborele de rindeluire;
    - Împănarea este realizată de forța centrifugă;
    - Rezistența foarte bună a cuțitelor asigură prelucrări eficiente.
- Cuțite amovibile (opțional)
    - Cel mai eficient arbore, fiind caracterizat de rezultate excelente;
    - Elimină efectul de văluire;

    - Zgomot redus cu până la 50%;
    - Eficiență economică sporită;
- Clasice
    - Pentru reglare este nevoie de dispozitiv suplimentar de reglare cuțite;

Caracteristici evidențiate mașină de rindeluit la grosime

- Reglare electrică pe înălțime motorizată cu 2 viteze și convertizor de frecvență;
- Măsurare electronică a poziției mesei cu display digital;
- Masă de lucru masivă cu lungime de 1200 mm;
- 1 rolă liberă la intrare + 2 role libere la ieșire;
- Rola de avans canelurată permite avansul pieselor, chiar și a celor cu lățimi mici, asigurând presarea constantă a piesei de prelucrat;
- Sistem de protecție pentru supraîncălzire;
- Pornire automată stea-trunghi;
- Frână electromagnetică;
- Grosime de lucru 3 – 300 mm;
- Viteza de avans reglabilă, fără trepte 4 – 19 m/min;
- Afisaj digital pentru viteza de avans;
- Două viteze pentru reglarea mesei de înălțime;
- 4 cuțite de rindeluire pe axul cu diametrul de Ø120 mm;
- Role de alimentare: o rolă canelurată + două role netede;
- 4 piloni de susținere a mesei de lucru;
- Hota de exhaustare D = Ø150 mm;
- Set pentru reglarea cuțitelor;
- Izolare fonică;

Atribute produs

- **Producător:** HOUFEK - Cehia
- **Lungime masă de lucru la grosime:** 1200 mm
- **Lățime masă:** 550 mm
- **Lățime maximă de lucru:** 530 mm

- **Număr cuțite pe arbore:** 4 buc
- **Diametru arbore port-cuțit (Ø):** 120 mm
- **Lungime arbore port-cuțit:** 550 mm
- **Turație arbore port-cuțit:** 4600 rpm
- **Dimensiuni cuțite:** 550 x 35 x 3 mm
- **Grosime maximă de lucru:** 300 mm
- **Grosime minimă de lucru:** 3 mm
- **Grosime maximă de rindeluire:** 7 mm
- **Lungime minimă piesă de lucru:** 310 mm
- **Putere motor principal:** 5.5 kW
- **Putere motor avans:** 0.75 kW
- **Viteză de avans:** 4-19 m/min
- **Diamentru hotă de exhaustare (Ø):** 150 mm
- **Greutate:** 1020 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 1450 x 1100 x 1250 mm
- **Tip produs:** Industrial
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Model:** A530

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI