

Ghilotine

Ghilotină pentru furnir DANIBRUM GF-2-3800

Ambele mâini apasă butonul de forfecare, iar grinda de presare fixează materialul pentru prima tăiere. După ce lama se ridică, grinda de presare nu eliberează materialul, ci îl deplasează cu un milimetru spre interior. Apoi se realizează a

doua tăiere, iar în același timp, lama și grinda de presare se ridică împreună.

- Interfață om-mașină cu panou tactil centralizat și controler PLC, îmbunătățind eficient eficiența producției.
- Masa mobilă este acționată de un motor pas cu pas cu șurub cu bile și este echipată cu 2 ghidaje liniare de înaltă precizie și robuste, care se deplasează înainte și înapoi în funcție de lățimea foarfecei pentru furnir.
- Poziția de tăiere este indicată corect cu ajutorul unei raze laser.
- Bara de presare este echipată cu 2 cremaliere sincronizate și solide, care fixează ferm furnirul din toate direcțiile înainte de tăiere, reducând eficient influența tensiunii furnirului asupra procesului de tăiere.

Producător: DANIBRUM - România

Vezi online

Descriere

Funcție tăiere dublă

- Acționare cu ambele mâini a unității de tăiere, pentru siguranța sporită a operatorului.
- După ce lama se ridică, grinda de presare nu eliberează materialul, ci îl deplasează cu 1 milimetru spre interior.

Sistem de transmisie profesional

- Masa mobilă este acționată de un servomotor pas cu pas, realizând transmisia printr-un șurub cu bile.
- Precizia de poziționare este dublată de ghidajele liniare profesionale cu rulmenți cu bile recirculabile.

Laser poziționare

- Un laser este instalat standard pentru a permite operatorului să știe exact unde să taie, asigurând astfel un control precis asupra lățimii de tăiere.

- Acest lucru face operarea mai ușoară și mai rapidă, iar unghiul redus de tăiere previne eficient ca furnirul să fie tăiat într-un mod care ar putea duce la deteriorarea acestuia.

Masă de tăiere

- Masa de tăiere este fabricată din polipropilenă cu grosimea de 8 mm, pentru o durabilitate îndelungată.
- Utilizarea unei plăci de tăiere întregi este o metodă excelentă pentru a reduce timpul petrecut tăind mereu în același loc.

Atribute produs

- **Producător:** DANIBRUM - România
- **Lungime maximă de tăiere:** 3800 mm
- **Lățime maximă de tăiere:** 650 mm
- **Înălțime maximă de tăiere:** 50 mm
- **Necesar presiune aer comprimat:** 15 MPa
- **Putere instalată:** 6.5 kW
- **Dimensiuni de gabarit:** 5000 x 1700 x 1700 mm
- **Greutate:** 2700 kg
- **Model:** GF-2-3800

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI